

INDICE

CONTENIDO	Nº PÁGINA
Introducción y Diagrama de Componentes	2-3
La Taza del Baño	4-5
Tanque de Almacenaje de Aguas Negras	6
Circuito de Mangueras y Estanqueidad	7
Sensores de Nivel	8
Aguas Grises	9
Evitar el Sobrellenado	10
Implosión del Tanque	11
Control de Olores y Uso de los Desodorantes	12-14
Papel Higiénico de Rápida Disolución	15
Descargas de Aguas Sucias en el Mar	16-17

DAHLBERG, S.A. · GREMI PASSAMANERS 8, NAVE 12 - 07009 PALMA DE MALLORCA. Tel.: 971 774 751

Email: info@dahlberg-sa.com - www.dahlberg.es

Consejos útiles durante las descargas en puerto.

- Desenrollar completamente la manguera de bombeo de manera que quede lo más recta posible para maximizar la eficacia del vaciado.
- Utilizar guantes de goma o látex en todo momento, incluso en contacto con el agua.
- Lavar las manos con agua caliente y jabón.
- Limpiar y desinfectar la superficie con **Naturwind Clean**.
- Guardar apropiadamente después de cada uso.
- Dejar la zona en condiciones para el próximo usuario.
- Si no es posible crear un sellado hermético entre la conexión de descarga en cubierta y la manguera de la unidad de bombeo, enjuagar la conexión continuamente con agua fresca durante el vaciado del tanque.



**Para más información acerca de la utilización y mantenimiento de su tanque de almacenaje contacte con nosotros:
Dahlberg S.A. Tel. 971 774 751 o visite nuestra web: www.dahlberg.es**